ÖRYGGISBLAÐ

Viri Sun

1. LIÐUR: AUÐKENNING EFNISINS EÐA BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS EÐA FYRIRTÆKISINS

1.1. Vörukenni

Viðskiptaheiti	Viri Sun
Vörunúmer	15095
UFI	N5T0-Q0GH-400U-NAVQ

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi og tilgreind notkun á efninu eða blöndunni	Júgrið hreinlæti Takmarkast við atvinnu- og iðnaðarnotkun.
Notkun sem ráðið er frá	Enginn kunnuglegur.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Fyrirtæki og heimilisfang	**Novadan ApS** Platinvej 21 DK-6000 Kolding Denmark
Netfang	sds@novadan.dk
Dagsetning öryggisblaðs	25.6.2026
Útgáfa öryggisblaðs	1.0

1.4. Neyðarsímanúmer

Neyðarlínan: Sími 112.
Eitrunarmiðstöð Landsspítalans. Sími: 543 2222.
Sjá liður 4: Ráðstafanir í skyndihjálp.

2. LIÐUR: HÆTTUGREINING

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Óflokkað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Merkingaratriði

Hættumerki	Á ekki við.
Viðvörunarorð	Á ekki við.
Hættusetningar	Á ekki við.
Varnaðarsetningar	
Almennt	Á ekki við.
Fyrirbygging	Á ekki við.
Viðbrögð	Á ekki við.
Geymsla	Á ekki við.
Förgun	Á ekki við.
Tilgreining efna sem valda alvarlegum heilsuvandamálum	Inniheldur engin efni sem þarf að tilgreina á merkimiðanum.
Viðbótarmerking	EUH210, Öryggisblað er fáanlegt sé um það beðið.

UFI: N5T0-Q0GH-400U-NAVQ

2.3. Aðrar hættur

Viðbótarviðvaranir

Þessi blanda/vara inniheldur ekki nein efni sem ætlað er að standast kröfur sem flokkar þau sem PBT (þrávirk, lífræn eiturefni sem safnast fyrir í lífverum) og/eða vPvB.
Efnin sem sýnd eru hér að neðan eru talin/tortryggð sem innkirtlatruflanir samkvæmt skilyrðum sem sett eru fram í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/707:
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon

3. LIÐUR: SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI

3.1. Efni

Á ekki við. Þessi vara er blanda.

3.2. Blöndur

Vara/innihaldsefnis	Auðkenni	% w/w	Flokkun	Tákn
Ethylhexyl triazone	CAS-nr.: 88122-99-0 EB-nr.: 618-112-9 REACH: Vísitala nr. :	1-3%	Aquatic Chronic 4, H413	
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon	CAS-nr.: 131-57-7 EB-nr.: 205-031-5 REACH: 01-2119976330-39-xxxx Vísitala nr. :	< 1 %	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	

Allar hættu-/áhættusetningar er að finna í liður 16. Notkunartakmörk eru tekin fram í liður 8 ef þau eru tiltæk.

Aðrar upplýsingar

-

4. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁLP

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Almennar upplýsingar

Ef slys kemur upp: Hafið samband við lækni eða slysadeild - takið merkið sem er á vörunni eða þetta öryggisblað.
Hafið samband við lækni ef vafi er á heilsufari viðkomandi eða ef einkennin stöðvast ekki. Gefið aldrei einstaklingi sem misst hefur meðvitund vatn eða annað álíka.

Innöndun

Ef fundið er fyrir óþægindum: Komið viðkomandi í ferskt loft.

Snerting við húð

Við ertingu: Þvoið efnið af. Við langvarandi ertingu: Leitið til læknis

Snerting við augu

Skolið varlega með volgu vatni. Fjarlægið allar augnlinsur ef auðvelt er að gera það. Haldið áfram að skola. Ef um er að ræða viðvarandi augnertingu eða óþægindi: Leitið læknishjálpar.

Inntaka

Skolið munninn vandlega með vatni. Ef óþægindin eru viðvarandi skal leita til læknis og hafa þetta öryggisblað meðferðis.

Brunar

Á ekki við.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Enginn kunnuglegur.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlið eftir einkennum.

Upplýsingar fyrir lækna

Takið þetta öryggisblað með eða merkið sem er á vörunni

5. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður: alkóhólþolin froða, kolsýra, duft, vatnsúðakerfi.
Óhentugur slökkvibúnaður: Notið aldrei beina vatnsgeisla þar sem þeir geta dreift eldinum.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Við eldsvoða mun koma þykkur reykur. Váhrif frálífunarefna geta haft skaðleg áhrif á heilsuna. Lokuð ílát sem eru í snertingu við eld skal kæla með vatni. Látið vatn sem notað er til að slökkva eld ekki renna til skolplagna og annarra vatnsfalla.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Engar sérstakar kröfur.

6. LIÐUR: RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Menguð svæði geta verið hál.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Forðist að farga í náND við stöðuvötn, ár, skolplagnir o.s.frv.
Haldið óviðkomandi aðilum frá lekanum

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Taka af og safna saman leka með óbrennanlegu, ísogandi efni t.d. sandi, jörð, vermíkúlít eða kísilgúr og setja í ílát til förgunar í samræmi við staðbundnar reglur.
Svo lengi sem það er hægt skal nota hefðbundin hreinsiefni við þvott. Forðast skal leysiefni.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Sjá liður 13 um "Förgun" til að fá upplýsingar um meðhöndlun úrgangs.
Sjá liður 8 um "Váhrifavarnir/persónuhlífar" til að fá upplýsingar um varnaraðgerðir.

7. LIÐUR: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Reykingar, neysla matar eða drykkjar og geymsla tóbaks, matar eða drykkjar er óheimil í vinnustofum.
Sjá liður 8 um "Váhrifavarnir/persónuhlífar" til að fá upplýsingar um persónuvernd.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymsluþol: 12 mánuðir.

Ráðlagt geymsluefni	Geymið efnið ávallt í ílátum úr sama efni og efnið var upphaflega geymt í.
Geymsluskilyrði	0 - 35 °C
Ósamrýmanleg efni	Sterkar sýrur, sterkir basar, sterk eldmyndandi efni og sterk frálífunarefni.

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Þessa vöru má einungis nota í þeim tilgangi sem tekinn er fram í liður 1.2.

8. LIÐUR: VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

Varan inniheldur engin efni sem eru á íslenskri skrá yfir efni með viðmiðunarmörk váhrifa.

DNEL

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon

Tímalengd:	Váhrifaleið:	DNEL:
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Innöndun	6.8 mg/m³
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Verkamenn	Innöndun	27.7 mg/m³
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Inntaka	2 mg/kg bw/day
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Snerting við húð	20 mg/kg bw/day
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Verkamenn	Snerting við húð	39 mg/kg bw/day

2-Phenoxyethanol

Tímalengd:	Váhrifaleið:	DNEL:
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Innöndun	2.41 mg/m³
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Verkamenn	Innöndun	5.7 mg/m³
Langtíma - Staðbundin áhrif - Almenningur	Innöndun	2.41 mg/m³
Langtíma - Staðbundin áhrif - Verkamenn	Innöndun	5.7 mg/m³
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Inntaka	9.23 mg/kg bw/day
Skammtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Inntaka	9.23 mg/kg bw/day
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Snerting við húð	10.42 mg/kg bw/day
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Verkamenn	Snerting við húð	20.83 mg/kg bw/day

Ethylhexyl triazone

Tímalengd:	Váhrifaleið:	DNEL:
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Innöndun	2.9 mg/m³
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Verkamenn	Innöndun	16.4 mg/m³
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Inntaka	1.67 mg/kg bw/day
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Almenningur	Snerting við húð	1.67 mg/kg bw/day
Langtíma - Kerfisbundin áhrif - Verkamenn	Snerting við húð	4.67 mg/kg bw/day

PNEC

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon

Váhrifaleið:	Tímalengd notkunar:	PNEC:
Botnfall í ferskvatni		66 µg/kg
Botnfall í sjó		6.6 µg/kg
Ferskvatn		670 ng/L
Jarðvegur		13 µg/kg
Ósamfelld slepping (ferskvatn)		6.7 µg/L
Sjór		67 ng/L
Skólpvinnslustöð		10 mg/L

2-Phenoxyethanol

Váhrifaleið:	Tímalengd notkunar:	PNEC:
Botnfall í ferskvatni		7.237 mg/kg
Botnfall í sjó		723.7 µg/kg
Ferskvatn		943 µg/L
Jarðvegur		1.31 mg/kg
Ósamfelld slepping (ferskvatn)		3.44 mg/L
Sjór		94.3 µg/L

Skólpvinnslustöð	36 mg/L

Ethylhexyl triazone

Váhrifaleið:	Tímalengd notkunar:	PNEC:
Botnfall í ferskvatni		427-34100000 µg/kg
Botnfall í sjó		42.7-34100000 µg/kg
Ferskvatn		10.1-800000 ng/L
Jarðvegur		1.25-6830 mg/kg
Ósamfelld slepping (ferskvatn)		800 µg/L
Ósamfelld slepping (sjór)		80-800 µg/L
Sjór		1.01-800000 ng/L
Skólpvinnslustöð		100-1000 mg/L

8.2. Takmörkun váhrifa

Beitið almennri stjórn til að koma í veg fyrir óþarfa váhrif.

Almennar ráðleggingar	Reykingar, neysla matar eða drykkjar og geymsla tóbaks, matar eða drykkjar er óheimil í vinnustofum.
Upplýsingar um váhrif	Ekki eru til neinar sviðsmyndir af váhrifum af þessu efni.
Váhrifamörk	Engin takmörk varðandi hámarksváhrif fyrir efnin sem þessi vara inniheldur.
Viðeigandi tæknilegar aðgerðir	Viðhafið hefðbundnar varúðarráðstafanir við notkun vörunnar. Forðist innöndun gufa.
Aðgerðir í hollustumálum	Þvo skal hendur eftir notkun.
Aðgerðir til að forðast að efnið komist í umhverfið	Engar sérstakar kröfur.

Einstaklingsvarnir, s.s. Hlífðarbúnaður

Almennt: Notið einungis hlífðarbúnað með CE merkingu.

Öndunarbúnaður
Engar sérstakar kröfur.

Húðhlífar
Engar sérstakar kröfur.

Handhlífar

Ráðlagt	þykkt (mm)	Gegnumbrots-tími (mín.)	Evrópustaðal
Ekkert sem taka þarf sérstaklega fram við hefðbundna tilætlaða notkun	-	-	-

Augnhlífar
Engar sérstakar kröfur.

9. LIÐUR: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Form (fasi)	Vökvi
Litur	Hvítt
Lykt / Lykt þröskuld (ppm)	Milt
pH	~ 5,0
Eðlismassi (g/cm^3)	~ 1.0
Kinematic seigja	~ 50 mPa.s
Agnaeinkenni	Á ekki við um vökva.

Fasabreytingar

Bræðslumark/Frystmark (°C)	Engin gögn tiltæk.
Mýktarmark/-svið (°C)	Á ekki við um vökva.
Suðumark (°C)	Engin gögn tiltæk.
Gufuþrýstingur	Engin gögn tiltæk.
Hlutfallsleg gufuþéttleiki	Engin gögn tiltæk.
Niðurbrotshitastig (°C)	Engin gögn tiltæk.

Gögn um eld- og sprengihættu

Kveikjumark (°C)	Engin gögn tiltæk.
Kveiking (°C)	Engin gögn tiltæk.
Sjálfsíkveikjuhitastig (°C)	Engin gögn tiltæk.
Sprengimörk (% v/v)	Engin gögn tiltæk.

Uppleysanleiki

Uppleysanleiki í vatni	Engin gögn tiltæk.
n-oktanól/vatnsstuðull (LogKow)	Engin gögn tiltæk.
Uppleysanleiki í fitu (g/L)	Engin gögn tiltæk.

9.2. Aðrar upplýsingar

VOC (g/L)	0
Aðrar eðlisfræðilegar og efnafræðilegar breytur	Engin gögn tiltæk.
Oxunareiginleikar	Mætir ekki viðmiðum fyrir oxun.

10. LIÐUR: STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI

10.1. Hvarfgirni
Engin gögn tiltæk.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki
Varan er stöðug við þær aðstæður sem lýst í liður 7 um "Meðhöndlun og geymsla".

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi
Enginn kunnuglegur.

10.4. Skilyrði sem ber að varast
Enginn kunnuglegur.

10.5. Ósamrýmanleg efni
Sterkar sýrur, sterkir basar, sterk eldmyndandi efni og sterk frálífunarefni.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni
Hættuleg niðurbrotsefni ættu ekki að myndast við eðlileg geymslu- og notkunarskilyrði.

11. LIÐUR: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif

Bráð eiturhrif

Vara/innihaldsefnis	Ethylhexyl triazone
Tegund:	Rotta
Váhrifaleið:	Inntaka
Próf:	LD50
Niðurstaða:	>5000 mg/kg

Vara/innihaldsefnis	Ethylhexyl triazone
Tegund:	Rotta
Váhrifaleið:	Snerting við húð
Próf:	LD50
Niðurstaða:	>2000 mg/kg

Vara/innihaldsefnis	2-Phenoxyethanol
Prófunaraðferð:	OECD 401
Tegund:	Rotta, kventegundir/karltegundir
Váhrifaleið:	Inntaka
Próf:	LC50
Niðurstaða:	1840 mg/kg
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Vara/innihaldsefnis	2-Phenoxyethanol
Tegund:	Kanína
Váhrifaleið:	Snerting við húð
Próf:	LD50
Niðurstaða:	>5000 mg/kg
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Vara/innihaldsefnis	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon
Prófunaraðferð:	OECD 401
Tegund:	Rotta
Váhrifaleið:	Inntaka
Próf:	LD50
Niðurstaða:	> 12800 mg/kg
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Vara/innihaldsefnis	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon
Prófunaraðferð:	OECD 402
Tegund:	Kanína
Váhrifaleið:	Snerting við húð
Próf:	LD50
Niðurstaða:	> 16000 mg/kg
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Húðæting/húðerting

Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Alvarlegur augnskaði/augnerting

Vara/innihaldsefnis	2-Phenoxyethanol
Prófunaraðferð:	OECD 405
Tegund:	Kanína
Niðurstaða:	Vart varð við aukaverkanir (Veldur alvarlegum augnskaða)
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Næming öndunarfæra

Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Húðnæming

Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Eiturhrif á æxlun

Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti
Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif
Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Ásvelgingarhætta
Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

Einkenni sem tengjast eðlisfræðilegum, efnafræðilegum og eiturefnafræðilegum eiginleikum
Enginn kunnuglegur.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleikar
Engar vísbendingar um að innkirtla trufli eiginleika.
Þessi blanda/vara inniheldur engin efni sem talin eru hafa hormónatruflandi eiginleika í tengslum við heilsu.

Aðrar upplýsingar
Enginn kunnuglegur.

12. LIÐUR: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

12.1. Visteiturhrif

Vara/innihaldsefnis	Ethylhexyl triazone
Tegund:	Fiskur
Tímalengd:	96 klst.
Próf:	LC50
Niðurstaða:	>1000 mg/L

Vara/innihaldsefnis	Ethylhexyl triazone
Tegund:	Þörungar
Tímalengd:	72 klst.
Próf:	LC50
Niðurstaða:	>80 mg/L

Vara/innihaldsefnis	Ethylhexyl triazone
Prófunaraðferð:	OECD 210
Tegund:	Fiskur
Tímalengd:	35 dag(er)
Próf:	NOEC
Niðurstaða:	0,001 mg/L
Aðrar upplýsingar:	Source: Supplier SDS

Vara/innihaldsefnis	2-Phenoxyethanol
Tegund:	Fiskur, Pimephales promelas
Umhverfi:	Ferskvatn
Tímalengd:	96 klst.
Próf:	LC50
Niðurstaða:	344 mg/L
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Vara/innihaldsefnis	2-Phenoxyethanol
Tegund:	Krabbasvif, Daphnia magna
Tímalengd:	48 klst.
Próf:	LC50
Niðurstaða:	488 mg/L
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Vara/innihaldsefnis	2-Phenoxyethanol
Prófunaraðferð:	OECD 201
Tegund:	Þörungar, Scenedesmus subspicatus

Umhverfi:	Ferskvatn
Tímalengd:	48 klst.
Próf:	EC50
Niðurstaða:	>100 mg/L
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Vara/innihaldsefnis	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon
Tegund:	Fiskur
Tímalengd:	96 klst.
Próf:	LC50
Niðurstaða:	100 - 220 mg/L
Aðrar upplýsingar:	Source: Supplier SDS

Vara/innihaldsefnis	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon
Prófunaraðferð:	OECD 201
Tegund:	Þörungar
Tímalengd:	72 klst.
Próf:	ErC50
Niðurstaða:	0,67 mg/L
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Vara/innihaldsefnis	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon
Prófunaraðferð:	OECD 201
Tegund:	Þörungar
Tímalengd:	72 klst.
Próf:	NOEC
Niðurstaða:	0,18 mg/L
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Vara/innihaldsefnis	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon
Prófunaraðferð:	OECD 202
Tegund:	Krabbadýr
Tímalengd:	48 klst.
Próf:	EC50
Niðurstaða:	1,87 mg/L
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Vara/innihaldsefnis	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon
Prófunaraðferð:	OECD 202
Tegund:	Krabbadýr
Tímalengd:	48 klst.
Próf:	NOEC
Niðurstaða:	1,15 mg/L
Aðrar upplýsingar:	Source: ECHA

Miðað við fáanleg gögn eru flokkunarskilyrði ekki uppfyllt.

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki
Efnið brotnar auðveldlega niður í náttúrunni.

12.3. Uppsöfnun í lífverum
Varan safnast ekki upp í lífverum

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi
Engin gögn tiltæk.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.
Þessi blanda/vara inniheldur ekki nein efni sem ætlað er að standast kröfur sem flokkar þau sem PBT (þrávirk, lífræn eiturefni sem safnast fyrir í lífverum) og/eða vPvB.

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar
Engar vísbendingar um að innkirtla trufli eiginleika.
Þessi blanda/vara inniheldur engin efni sem talin eru hafa innkirtlatruflandi eiginleika í tengslum við umhverfið.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Þessi vara inniheldur visteitruð efni sem geta haft skaðleg áhrif á vatnalífverur.

13. LIÐUR: FÖRGUN

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs, með síðari breytingum.
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1357/2014 frá 18. desember 2014 um úrgang.

EWC-kóði	16 03 06	Lífrænn Úrgangur annar en tilgreindur er í 16 03 05

Samsettar umbúðir

EWC-kóði	15 01 02	plast ílát

14. LIÐUR: UPPLÝSINGAR UM FLUTNINGA

	14.1 UN	14.2 Nafn/lýsing	14.3 Flokkur	14.4 PG*	14.5. Env**	Aðrar upplýsingar:
ADR/ADN/RID	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Pökkunarflokkur
** Umhverfishættur

Viðbótarupplýsingar

Ekki skráð sem hættulegt efni í reglugerðum ADR/ADN/RID, IATA og IMDG (alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning).

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Á ekki við.

14.7. Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn og IBC-kóðanum.

Engin gögn tiltæk.

15. LIÐUR: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Takmarkanir á notkun	Eingöngu fyrir faglega notendur.
Beiðnir um sérstaka þjálfun	Engar sérstakar kröfur.
SEVESO	Á ekki við.
Viðbótarupplýsingar	Á ekki við.
Heimildir	Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1357/2014 frá 18. desember 2014 um úrgang. Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) um flokkun, merkingu og umbúðir efna og blanda (með áorðnum breytingum). Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1907/2006 (REACH).

15.2. Efnaöryggismat

Nei

16. LIÐUR: AÐRAR UPPLÝSINGAR

Allar hættu-/áhættusetningar er að finna í liður 3

H400, Mjög eitrað lífi í vatni.
H411, Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H413, Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni.

Skammstafanir og upphafsstafir

ADR = Evrópusamningnum um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum
ATE = Matsgildi bráðra eiturhrifa
CAS = Efnafræðileg ágripsþjónustan
CE = Conformité Européenne
CLP = Reglugerð um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna [Reglugerð (EB) nr. 1272/2008]
CLP-H setning = Hættusetning sem á við um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLPreglugerð)
DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk
EC50 = Styrkur í tengslum við 50% svörun
ED = Hrifskammtur
EL = Raunverulegur hleðsluskammtur
ErC = Hlutfallslegur styrkur miðað við x% vaxtarsvörun
EuPCS = Evrópsk vöruflokkunarkerfi
EWC = Evrópsk skrá yfir úrgang
GWP = Hnattræn hlýnunarmöguleiki
HP = Kóði fyrir hættueiginleika
IATA = Alþjóðasamtök flugflutninga
IC = X hámarks hömlunarstyrkur
IMGA = Alþjóðlegur hættulegur varningur til sjós
IMO = Alþjóðasiglingamálastofnunin
LC50 = Miðgildisbanastyrkur
LCLo = Gildið samsvarar lægsta styrk efnis í lofti sem tilkynnt er um að hafi valdið dauðsfalli dýra eða manna
LD50 = 50% drápsskammtur
LOAEC = Lágmarksmæling á skaðlegum hrifstyrk
LOAEL = Lágmarksmæling á skaðlegum hrifskammti
LOEC = Lágmarksmæling á hrifstyrk
LL = Banvænn hleðsluskammtur
LogKoc = Lógaritmi deilitölunnar fyrir lífrænt kolefni og vatn
LT = banvænn tími
M = Fyrir margföldunarstuðul
NOAEC = Enginn skaðlegur hrifstyrkur mældur
NOAEL = Enginn skaðlegur hrifskammtur mældur
NOEC = Enginn hrifstyrkur mældur
NOELR = Engin mæld áhrif á hlutfall hleðsluskammts
OECD = Efnahags- og framfarastofnun Evrópu
PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð
PNEC = styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg
RRN = REACH-skráningarnúmer
RID = Reglugerðin varðandi alþjóðlegan flutning hættulegs vöru með járnbrautum
RRN = REACH skráningarnúmer
SCL = Um gilda sérstök mörk um styrk.
UVCB = Óþekkt eða breytileg samsetning, flókin hvarfefni eða líffræðilegra efna
vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli

Viðbótarupplýsingar

Samkvæmt 31. grein í REACH reglugerðinni er ekki skylda að láta öryggisblað fylgja með þessari vöru.
Öryggisblaðið var gert af frjálsum vilja til að veita viðeigandi upplýsingar samkvæmt kröfum 32. greinar í REACH reglugerðinni.

Öryggisblaðið er vottað af

DHC

Annað

Breytingar (í samræmi við síðustu meginbreytingu (fyrsti tölustafurinn í SDS-útgáfunni)) eru merktar með þríhyrningi.
Upplýsingarnar sem er að finna á þessu öryggisblaði eiga einungis við þessa tilteknu vöru (tekið fram í liður 1) og á ekki endilega við notkun annarra efna/vara.
Ráðlagt er að láta núverandi notanda vörunnar fá þetta öryggisblað. Upplýsingarnar sem er að finna á þessu öryggisblaði er ekki hægt að nota sem vörulýsingu.
Land-tungumál: IS-is